



Geartex® EP-5

Автомобильные трансмиссионные масла с доказанной эффективностью

(Заменяет Geartex EP-B и Geartex EP-C)

Описание продукта

Geartex EP-5 представляют собой автомобильные трансмиссионные масла с доказанной эффективностью для тех областей применения, где требуется соответствие спецификации API GL-5. Данные смазочные материалы, состав которых разработан с использованием минеральных базовых масел в сочетании с высокоэффективными присадками, доступны в классах вязкости SAE 80W-90, SAE 85W-90 и 85W-140.

Потребительские преимущества

- Высокоэффективные противозадирные свойства позволяют защитить компоненты от задиров и износа
- Высокая прочность на сдвиг обеспечивает стабильную вязкость и защиту деталей трансмиссии на протяжении всего срока службы масла
- Низкотемпературная текучесть помогает обеспечить быстрое смазывание и защиту системы от износа при холодном пуске. Стойкость к окислению помогает защитить масло от загущения в процессе эксплуатации и поддерживать чистоту системы

Основные особенности продукта

- Обеспечивает защиту системы в течение всего срока службы масла
- Защищает во время пуска двигателя при низких температурах
- Защищает от задиров и износа
- Поддерживает систему в чистоте

Соответствует следующим спецификациям:

API	Bosch
Mercedes-Benz	US Military
Volvo	ZF

Области применения

- Продукты Geartex EP-5 предназначены для использования в автомобильных гипоидных ведущих мостах, системах рулевого управления, несинхронизированных коробках передач и коробках передач в блоке с ведущим мостом, для которых требуется масло с характеристиками уровня API GL-5
- Фрикционные характеристики продуктов Geartex EP-5 делают их в общем непригодными для использования в синхронизированных механических коробках передач и коробках передач в блоке с ведущим мостом. Продукты не следует использовать в таких системах, за исключением случаев, когда рекомендовано применение трансмиссионного масла класса GL-5
- Рабочие температуры свыше +100°C существенно сокращают срок службы данного масла. Предельная рабочая температура не должна превышать +120°C

Обратите внимание, что спецификации масла Daimler содержат требования к минимальной вязкости, которым не соответствует масло Geartex EP-5 SAE 80W-90. Несмотря на то, что данный класс вязкости подходит для использования в системах MB 235.0, в случае если требуется одобренный продукт, используйте Geartex EP-5 SAE 85W-90

Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Согласования		80W-90	85W-90	85W-140
Индекс вязкости				
Daimler	MB 235.0	—	X	—
MAN	342 тип M1	X ^[11]	X ^[12]	—
ZF	TE-ML 16B	X ^[8]	—	—
ZF	TE-ML 16C	—	X ^[9]	—
ZF	TE-ML 16D	—	—	X ^[10]
ZF	TE-ML 17B	X ^[8]	X ^[9]	—
ZF	TE-ML 19B	X ^[8]	X ^[9]	—
ZF	TE-ML 21A	X ^[8]	X ^[9]	X ^[10]

Эксплуатационные свойства		80W-90	85W-90	85W-140
Индекс вязкости				
API	GL-5	X	X	X
Bosch	TE-ML 08	X ^[7]	X ^[7]	X ^[7]
US Military	MIL-L-2105D	X	—	X
Volvo	97310-90	X	X	—
Volvo	97310-91	—	—	X
ZF	TE-ML 07A	X ^[1,4]	X ^[1]	X ^[1,5]
ZF	TE-ML 12A	—	X ^[2]	—

Рекомендации		80W-90	85W-90	85W-140
Индекс вязкости				
Daimler	MB 235.0	X	—	—
ZF	TE-ML 05A	X ^[3]	X ^[3]	X ^[3]
ZF	TE-ML 12A	X ^[2]	—	X ^[2]
ZF	TE-ML 19B	—	—	X ^[6]

- 1 Продукты, отвечающие требованиям данной спецификации, одобрены без занесения в список
- 2 Устаревшая спецификация
- 3 Одобрено ранее, однако ZF изменила технические требования для включения в этот список
- 4 При температуре окружающей среды выше -26 °C
- 5 При температуре окружающей среды выше -12 °C
- 6 Одобрены ранее, однако классы SAE 85W-140 больше не одобрены для данной области применения.
- 7 Список, ранее выпускаемый компанией ZF. Продукты, отвечающие необходимым требованиям эффективности, одобрены для использования, но они не входят в список.
- 8 Номер согласования ZF: ZF002279.
- 9 Номер согласования ZF: ZF002278.
- 10 Номер согласования ZF: ZF002280.
- 11 Номер согласования MAN: TUC 0273/16.
- 12 Номер согласования MAN: TUC 1524/92.

Типичные характеристики				
Испытание	Методы испытания	Результаты		
Индекс вязкости		SAE 80W-90	SAE 85W-90	SAE 85W-140
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке.				
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4053	0,885	0,892	0,906
Температура вспышки по методу Кливленда, °С	ASTM D92	218	210	220
Температура потери текучести, °С	ASTM D5950	-39	-35	-18
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,3	17,0	26,2
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	132	177	349
Индекс вязкости	ASTM D2270	107	103	100

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product