



Delo[®] Gold Ultra S SAE 10W-40

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации

(Заменяет Ursa Premium TDS SAE 10W-40)

Описание продукта

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 — это высокоэффективное синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное в соответствии с текущими требованиями ACEA и более строгими спецификациями изготовителей комплектного оборудования (OEM), включая Scania LDF3 для современных дизельных двигателей, произведенных по технологии Euro VI.

В Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 используется технология ISOSYN[®], которая сочетает высококачественные базовые масла и присадки, разработанные для оптимальной защиты дизельных двигателей. Масло обеспечивает устойчивые характеристики при низкой температуре, надежную защиту от отложений и сохранение характеристик при увеличенных интервалах замены.

Потребительские преимущества

- Подходит для применения в Scania Euro VI, имеет обратную совместимость со стандартами от Euro VI до Euro II, что помогает уменьшить запасы и упростить складские операции
- Подойдет операторам, осуществляющим трансконтинентальные перевозки, так как гарантирует наилучшие характеристики и защиту при использовании топлива различного качества (в зависимости от региона), включая биодизельное
- Высокая стабильность общего щелочного числа (TBN) помогает защитить компоненты от накопления кислоты и коррозионного износа, что способствует улучшению защиты системы рециркуляции отработавших газов
- Обеспечивает надежный контроль образования отложений, надежную защиту оборудования и оптимизацию времени безотказной работы



Основные особенности продукта

- Подходит для Scania Euro VI, имеет обратную совместимость со стандартами от Euro VI до Euro II
- Подходит для использования при трансконтинентальных перевозках
- Высокая стабильность общего щелочного числа (TBN)
- Надежный контроль образования отложений
- Способствует защите двигателя при холодном запуске и экономичному расходу топлива

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mack	MAN
Mercedes Benz	Renault Trucks
Scania	Volvo

- Простой и затраты сокращаются благодаря надежной долговременной защите от запуска при низких температурах и эффективности расхода топлива

Области применения

- Предназначено для использования в атмосферных и турбированных дизельных двигателях, эксплуатируемых в различных странах мира, с увеличенными интервалами замены
- Отвечает последним требованиям Scania LDF3 для двигателей Euro VI, обладает обратной совместимостью со стандартами от Euro VI до Euro II

Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Согласования

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault Trucks RLD-2
- Mercedes Benz MB-Approval 228.5
- Scania LDF-2*, LDF-3*
- Volvo VDS-3

Эксплуатационные свойства

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

Рекомендации

Пригодно для применения в двигателях, требующих соответствия следующим спецификациям:

- Renault Trucks RD, RD-2, RXD и RLD
- Volvo VDS-2
- DAF Увеличенные интервалы замены (двигатели Euro III и IV)

* Одобрение данного состава, полученное под предыдущим названием — Urso Premium TDS SAE 10W-40

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		SAE 10W-40
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке		
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,866
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	89,7
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	13,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	152
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-38
Температура вспышки, °C	ASTM D92	236
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15,9
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,80

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product